

KENOVEL[®]

Compensateur Air-Eau* Série 150-200MM



DN25 - DN300

| DN | L | Mouvement axial | | Mouvement latéral | Mouvement angulaire | Pression max | Température max | Aspiration |
|-----------|-----|-----------------|------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|
| | | Compression | Elongation | | | T°C Ambiante | +115°C | Sans anneau |
| mm/pouce | mm | mm | mm | mm | mm | Bar | Bar | mmCE |
| 25 / 1" | 150 | 13 | 10 | 13 | 15° | 16 | 2 | 750 |
| 32 / 1¼" | 150 | 13 | 10 | 13 | 15° | 16 | 2 | 750 |
| 40 / 1½" | 150 | 13 | 10 | 13 | 15° | 16 | 2 | 750 |
| 50 / 2" | 150 | 13 | 10 | 13 | 15° | 16 | 2 | 750 |
| 65 / 2½" | 150 | 13 | 10 | 13 | 15° | 16 | 2 | 750 |
| 80 / 3" | 150 | 13 | 10 | 13 | 15° | 16 | 2 | 750 |
| 100 / 4" | 150 | 16 | 10 | 13 | 15° | 16 | 2 | 750 |
| 125 / 5" | 150 | 16 | 10 | 13 | 15° | 16 | 2 | 750 |
| 150 / 6" | 150 | 16 | 10 | 13 | 10° | 16 | 2 | 750 |
| 200 / 8" | 150 | 16 | 10 | 13 | 10° | 16 | 2 | 750 |
| 250 / 10" | 200 | 19 | 13 | 19 | 10° | 16 | 2 | 750 |
| 300 / 12" | 200 | 19 | 13 | 19 | 10° | 16 | 2 | 750 |
| 350 / 14" | 200 | 19 | 13 | 19 | 10° | 16 | 2 | 500 |
| 400 / 16" | 200 | 19 | 13 | 19 | 10° | 16 | 2 | 500 |
| 450 / 18" | 200 | 19 | 13 | 19 | 10° | 16 | 2 | 500 |
| 500 / 20" | 200 | 19 | 13 | 19 | 10° | 16 | 2 | 500 |

* Compensateur en caoutchouc EPDM pour eau de chauffage (eau, eau chaude, eau froide, eau de mer, air et acide faible), les brides peuvent être en fonte zinguée