

KENOVEL



Compensateur SANITAIRE* Style 10 - Certification WRAS

DN25 - DN700

DN	L	Mouvement axial		Mouvement latéral	Mouvement angulaire	Pression max	Température max	Aspiration
		Compression	Elongation					
mm/pouce	mm	mm	mm	mm	mm	T°C Ambiante Bar	+80°C Bar	Sans anneau mmCE
20 / ¾"	95	8	4	8	15°	16	6,5	700
25 / 1"	95	8	4	8	15°	16	6,5	700
32 / 1¼"	95	8	4	8	15°	16	6,5	700
40 / 1½"	95	8	4	8	15°	16	6,5	700
50 / 2"	100	8	4	8	15°	16	6,5	700
65 / 2½"	110	12	6	10	15°	16	6,5	700
80 / 3"	115	12	6	10	15°	16	6,5	700
100 / 4"	130	12	10	12	15°	16	6,5	700
125 / 5"	140	16	10	12	15°	16	6,5	700
150 / 6"	155	16	10	12	15°	16	6,5	700
200 / 8"	180	20	14	18	15°	16	6,5	700
250 / 10"	205	20	14	18	15°	16	6,5	700
300 / 12"	215	20	14	18	15°	16	6,5	700

* Compensateur en caoutchouc EPDM WRAS (eau potable, eau, eau chaude, eau froide, eau de mer, air et acide faible), les brides sont en acier galvanisé